

Простые решения для мини прачечных или для прачечных самообслуживания

Дозатор жидких моющих средств и химических растворов AQUA OPL

AQUA OPL.



Модель OPL1-LLL

Благодаря технологии микропроцессора и ЖК-дисплею, система AQUA OPL легко и удобно программируется и наиболее экономично распределяет дозируемые средства. Благодаря технологии Bluetooth систему можно подключать к ПК или к смартфону (на базе Windows Mobile).

Такая технология позволяет облегчить процесс программирования и избавляет от лишних неудобств с подключением в задней части машины.

Программное обеспечение для работы с AQUA OPL совместимо с Microsoft Windows Mobile 6 и более поздними версиями и с Bluetooth стек. На ПК программа совместима с Windows XP и Windows 7, а также с Microsoft Bluetooth Enumerator.

Система сохраняет в памяти статистику: о потреблении дозируемых средств, времени работы машины, количестве поступающих сигналов (общее и за день).

- Пароль — защита статистики и данных установки посредством 4-значного пароля.
- Аварийный сигнал низкого уровня — каждый дозатор системы оснащён входом для датчика уровня.
- Уровень защиты — IP65 против пыли и водной струи.
- Трубки из фармеда®
- Температурная стойкость: от -51 °С до 135 °С;
- Производительность дозаторов – 20 л/ч при давлении в 6 бар.

Дозаторы запускаются от сигнала загрузки и управляются:

- Временем и скоростью.
- Скорость регулируется: от 15 до 100%.
- Время дозирования регулируется от 0 до 180 секунд либо от 4 до 60 минут.
- Время задержки регулируется: от 0 до 300 секунд.
- Время блокировки регулируется: от 0 а 99 минут.